



Nomad™ AQUA 65

Tapis textile pour trafic normal en intérieur

Fiche Technique**FT 801**Date: Mars 2018
Page:1/2**DESCRIPTION :**

Le tapis Nomad™ Aqua 65 est conçu pour être utilisé comme un tapis de propreté à l'entrée des bâtiments. Il est de conception unique, alliant deux fibres de polypropylène et de polyamide de diamètre différent. Des chevrons de fibres de petit diamètre sont coordonnés avec des chevrons de fibres de grand diamètre afin d'optimiser l'effet grattant et essuyant, pour une meilleure rétention des saletés et de l'eau. La thibaude antidérapante, en PVC sans phtalate, isole le sol des saletés et de l'eau.

POSITIONNEMENT PRODUIT:

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé à l'entrée des bâtiments, en hall d'accueil ou en couloir intérieur pour le trafic piéton et du matériel roulant.

CARACTERISTIQUES SPECIALES:

- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Doubles fibres Polypropylène et Polyamide.
- Thibaude antidérapante PVC sans phtalate.
- Pour trafic normal (De 500 à 1500 passages/jour).

COULEURS :

Noir ébène, Bleu marine, Brun châtaigne, Gris ardoise, Rouge.

DIMENSIONS :**Tapis (Bordés 4 côtés)**

60 x 90 cm	6 tapis / carton	2,5 kg
90 x 150 cm	1 tapis / carton	5,5 kg
90 x 300 cm	1 tapis / carton	12 kg
130 x 200 cm	1 tapis / carton	10 kg
130 x 300 cm	1 tapis / carton	15 kg
200 x 300 cm	1 tapis / carton	21 kg
200 x 1000 cm	1 tapis / carton	92 kg

Rouleau

(Bordés 2 côtés sur la longueur)

200 x 2000 cm	1 tapis / carton	137 kg
---------------	------------------	--------

Nomad™ AQUA 65

INSTALLATION ET ENTRETIEN:

- Installer le tapis Nomad™ Aqua 65 sur un sol propre et sec.
- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

CARACTERISTIQUES :

Propriétés

Poids total (sans bordure)	3870 g/m ²
Poids des fibres	770 g/m ²
Poids total de la thibaude	100 g/m ²
Epaisseur totale	7.5 mm
Epaisseur des fibres	5.5 mm
Nombre de points/m ²	93240
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	2 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	3.6 l/m ²
Temps de séchage (à 2 Litres /m ²)	24 h
Résistance au feu (Euroclass EN1350-1)	Efl-S1
Résistance antidérapant (DIN 51130)	R12
Température d'utilisation	0 – 60°C

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Solutions	Résultats
Détergents courants	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile moteur	Bon
Eau de javel	Excellent

Conditions de test: 7jours en immersion totale.

Résistance:

Excellent = Pas d'impact.

Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1%

Médiocre = produit impropre à l'utilisation

MISE AU REBUT:

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération.

Code de destruction selon directive Européenne: 20-01-39.

Les Tapis Nomad Aqua 65 ont le marquage CE selon la norme DIN EN14041.

ORIGINE : Fabriqué en Union Européenne.

FOURNISSEUR : 3M France.

