

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	1 000
Perforation	28,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	543,20cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	26,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,20 g/g
Vitesse d'absorption	2,00 s
Délimitabilité	Non

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose

## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

### Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

### Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	3,69		
Longueur cm	52,00		
Largeur cm	26,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921805019		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	7
Nombre de niveaux	11
UV par palette	77
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0262