

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur BLANC  
 Grammage par pli (+/-1g) 17,00g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage DESL 30 pt  
 Nombre de formats 190  
 Perforation 23,00cm  
 Laize 19,70cm

Surface / Feuille 453,10cm<sup>2</sup>

Origine France  
 Ecolabel 05/029

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	500,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
		Résistance sens travers >	220,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
		Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM	KRAFT		UV par niveau	4
Quantité UC	20	1		Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	5,85			UV par palette	36
Longueur cm	54,00	19,70		Hauteur palette en m	1,92
Largeur cm	40,00	8,00		Volume UV en m3	0,0426
Hauteur cm	19,70	13,50			
Code EAN	3378921293052				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE  
 119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE  
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
 contact@mphygiene.com  
 www.mphygiene.com

